



Bowers & Wilkins

702 S3

Technische Specificaties



Technische details

Ontkoppelde Carbon Dome-Tweeter
Solid Body Tweeter-on-Top
Continuum Conus FST™ midrange
Ontkoppelde midrange driver
Aerofoil™ Profile-basconus'
Flowport™

Kenmerken

3-weg vented-box systeem

Drivers

1x ø25mm (1in) ontkoppelde Carbon Dome voor hoge frequenties
1x ø150mm (6in) Continuum Conus FST midrange
3x ø165mm (6.5in) Aerofoil Profile-basconus
28Hz - 33kHz

Frequentiebereik

46Hz - 28kHz

Frequentieverloop

(+/-3dB van referentieas)

Gevoeligheid

(op de as bij 2.83Vrms bij 1m)

90dB

Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90dB, 1m op de as)
<1% 86Hz - 28kHz
<0.5% 110Hz - 20kHz

Nominale impedantie

8Ω (minimum 3.1Ω)

Aanbevolen versterkervermogen

30W - 300W in 8Ω op signaal zonder clipping

Max. aanbevolen kabelweerstand

0.1Ω

Afmetingen

Hoogte: 1010mm (39.8in) alleen kast
1138mm (44.8in) inclusief tweeter en plint

Breedte: 192mm (7.6in) alleen kast
290mm (11.4in) inclusief plint

Diepte: 354mm (13.9in) alleen kast
391mm (15.4in) inclusief rooster en aansluitingen
410mm (16.1in) inclusief plint

Netto gewicht

33.5kg (73.8lbs)

Afwerking

Kast: Gloss black
Satin white
Mocha
Rosenut (APAC only)

Rooster: Black
Grey (Satin White only)