



# Bowers & Wilkins

**703 S3**

Technische Specificaties



#### Technical details

Ontkoppelde Carbon Dome-tweeter  
Solid Body Tweeter-on-Top  
Continuum™ Conus FST™ midrange  
Ontkoppelde midrange driver  
Aerofoil™ Profile-basconus'  
Flowport™

#### Kenmerken

3-weg vented-box systeem

#### Drivers

1x ø25mm (1in) Ontkoppelde Carbon Dome voor hoge frequenties  
1x ø150mm (6in) Continuum Conus FST midrange  
2x ø165mm (6.5in) Aerofoil Profile-basconus

#### Frequentiebereik

30Hz - 33kHz

#### Frequentieverloop

(+/-3dB van referentieas)

46Hz - 28kHz

#### Gevoeligheid

(op de as bij 2.83Vrms bij 1m)

90dB

#### Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90dB, 1m op de as)  
<1% 90Hz - 22kHz  
<0.5% 120Hz - 20kHz

#### Nominale impedantie

8Ω (minimum 3.1Ω)

#### Aanbevolen versterkersvermogen

30W - 200W in 8Ω op signaal zonder clipping

#### Max. aanbevolen kabelweerstand

0.1Ω

#### Afmetingen

Hoogte: 1010mm (39.8in) alleen kast  
1117mm (44in) inclusief tweeter en plint

Breedte: 192mm (7.6in) alleen kast  
290mm (11.4in) inclusief plint

Diepte: 316mm (12.4in) alleen kast  
353mm (13.9in) inclusief rooster en aansluitingen  
372mm (14.6in) inclusief plint

#### Netto gewicht

28.8kg (63.5lbs)

#### Afwerking

Kast: Gloss black  
Satin white  
Mocha  
Rosenuit (APAC only)

Rooster: Black  
Grey (Satin White only)