



Bowers & Wilkins

705 S3

Technische Specificaties



Technische details

Ontkoppelde Carbon Dome tweeter
Solid Body Tweeter-on-Top
Continuum™ Conus bass / midrange
Flowport™

Kenmerken

2-weg vented-box systeem

Drivers

1x ø25mm (1in) ontkoppelde Carbon Dome voor hoge frequenties
1x ø165mm (6.5in) Continuum Conus bass / midrange

Frequentiebereik

45Hz - 33kHz

Frequentieverloop

(+/-3dB van referentieas)

50Hz - 28kHz

Gevoeligheid

(op de as bij 2.83Vrms bij 1m)

88dB

Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90dB, 1m op de as)
<1% 100Hz - 22kHz
<0.5% 150Hz - 20kHz

Nominale impedantie

8Ω (minimum 3.7Ω)

Aanbevolen versterkervermogen

30W - 120W in 8Ω op signaal zonder clipping

Max. aanbevolen kabelweerstand

0.1Ω

Afmetingen

Hoogte: 345mm (13.6in) alleen kast
413mm (16.3in) inclusief tweeter

Breedte: 192mm (7.6in) alleen kast

Diepte: 297mm (11.7in) alleen kast
337mm (13.3in) inclusief rooster en aansluitingen

Netto gewicht

9.6kg (21.1lbs)

Afwerking

Kast: Gloss black
Satin white
Mocha
Rosnut (APAC only)

Rooster: Black
Grey (Satin White only)