



# Bowers & Wilkins

**707 S3**

Technische Specificaties



#### Technische details

Ontkoppelde Carbon Dome tweeter  
Continuum™ Conus bass / midrange  
Flowport™

#### Kenmerken

2-weg vented-box system

#### Drivers

1x ø25mm (1in) ontkoppelde Carbon Dome voor hoge frequenties  
1x ø130mm (5in) Continuum Conus bas / midrange

#### Frequentiebereik

45Hz - 33kHz

#### Frequentieverloop

(+/-3dB van referentieas)

50Hz - 28kHz

#### Gevoeligheid

(opde as bij 2.83Vrms bij 1m)

84dB

#### Harmonische vervorming

2e en 3e harmonischen (90dB, 1m op de as)  
<1% 110Hz - 22kHz  
<0.5% 150Hz - 20kHz

#### Nominale impedantie

8Ω (minimum 4.0Ω)

#### Aanbevolen versterkervermogen

30W - 100W in 8Ω op signaal zonder clipping

#### Max. aanbevolen kabelweerstand

0.1Ω

#### Afmetingen

Hoogte: 300mm (11.8in) alleen kast

Breedte: 165mm (6.5in) alleen kast

Diepte: 247mm (9.7in) alleen kast  
284mm (11.2in) inclusief rooster en aansluitingen

#### Netto gewicht

6.2kg (13.6lbs)

#### Afwerking

Kast: Gloss black  
Satin white  
Mocha  
Rosenut (APAC only)

Rooster: Black  
Grey (Satin White only)